



## Tillvägagångssätt för att arbeta i nätverk med 2.0.1

JFSServer fungerar i och med 2.0.1 på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare. Den förutsätter att filen JFSServer.exe ligger i samma mapp som databasfilerna. Det finns fyra st databasfiler som alla heter JFSDB med 4 olika filändelser, .data, .properties, .script, .backup.

Efter installationen ligger allt detta i <Installationsmapp>\db. Skulle mappen <Installationsmapp>\server finnas kvar kan denna tas bort. (Den gör dock ingen skada om den ligger kvar). Detta förutsätter även att den gamla databasen ligger i db-mappen på datorn där servern ska köras eftersom den ska migreras till den nya databasen.

För att migrera den gamla databasen till den nya skall först av allt JFS Administration/Bokföring köras på datorn där servern kommer köras. Migrering kommer då att ske.

När migreringen är klar, stäng av JFS Administration/Bokföring och starta upp servern. Klienterna kan nu ansluta till denna. Vill man även köra mot servern på samma dator som servern körs på krävs att man efter man startat servern kör igång JFS Administration/Bokföring. Man kommer då få ett meddelande som frågar om man vill köra mot den lokala databasen. Svara nej och gå sedan till "Arkiv" och välj nätverkssökväg. Fyll sedan i datorns ip-nummer eller localhost. Starta sedan om programmet.

Vill ni att databasen ska ligga någon annanstans på datorn krävs att ni gör samtliga steg ovan och därefter kopierar mappen db till platsen ni vill att databasen ska finnas på.